


Raccord à vis CEM pour tuyau métallique SPR / FLEXAgraff



**US
AK**

Raccord CEM complet pour tuyau , laiton nickelé

- Raccord de tuyau US-P
- à FLEXAgraff-CU-AS / SPR-EDU-AS
- Avec anneau de poussée en laiton

| | |
|---------------------------|--|
| Réf. d'article : | 5011.128.011 |
| EAN: | 7611614119007 |
| Matériaux | Laiton nickelé |
| Douille | Laiton poli |
| Cône de serrage | Laiton poli |
| O-ring | NBR |
| Propriétés | Haute protection contre les poussières et liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, mise à la terre impeccable, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction |
| Indice de protection | IP 40 |
| Temp. d'utilisation | -40°C / +250°C |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Filet de raccordement (G) | Pg 11 |
| Diamètre Ø I | 11.5 mm |
| Diamètre Ø B | 27 mm |
| Dimension C | 7 mm |
| Dimension D | 30 mm |
| Ouverture de clé | 23/25 mm |
| Envoi | 50 |

1 = Pour SPR-EDU-AS

La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé