


## Raccord à vis CEM pour tuyau métallique SPR / FLEXAgraff



CUK  
PA

## Raccord de tuyau CEM en laiton complet

- Raccord de tuyau USD-P
- à FLEXAgraff-CU-PU-AS
- Avec anneau de poussée en laiton

|                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | <b>5015.128.036</b>                                                                                                                                                                                  |
| EAN:                      | 7611614103877                                                                                                                                                                                        |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                                                                                                                                                                       |
| Douille                   | Laiton poli                                                                                                                                                                                          |
| Cône de serrage           | Laiton poli                                                                                                                                                                                          |
| Bague d'étanchéité        | TPE                                                                                                                                                                                                  |
| O-ring                    | NBR                                                                                                                                                                                                  |
| Propriétés                | Haute protection contre les poussières et liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, mise à la terre impeccable, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction |
| Indice de protection      | IP 67                                                                                                                                                                                                |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +125°C                                                                                                                                                                                       |
| Diamètre extérieur        | 45 mm                                                                                                                                                                                                |
| Filet de raccordement (G) | Pg 36                                                                                                                                                                                                |
| Diamètre Ø I              | 36.5 mm                                                                                                                                                                                              |
| Diamètre Ø B              | 57 mm                                                                                                                                                                                                |
| Dimension C               | 10 mm                                                                                                                                                                                                |
| Dimension D               | 44 mm                                                                                                                                                                                                |
| Ouverture de clé          | 52/54 mm                                                                                                                                                                                             |
| Envoi                     | 20                                                                                                                                                                                                   |

La sécurité fonctionnelle n'est garantie que si le manchon stabilisateur approprié est utilisé