


Coude à 90° synthétique pour les raccords de tuyaux



Raccord de tuyau synthétique coudé à 90° avec filetage de raccordement en laiton

- Connecteur rapide RQBK90-M
- Noir

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :          | 5105.021.220                                                                                                    |
| E-No:                     | 126817501                                                                                                       |
| EAN:                      | 7611614128122                                                                                                   |
| Matériaux                 | Flexamid (HL 3)                                                                                                 |
| Filet                     | Laiton nickelé                                                                                                  |
| Joint                     | TPE                                                                                                             |
| Classe de feu             | V0 (UL 94)                                                                                                      |
| Propriétés                | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
| Indice de protection      | IP 68 / IP 69                                                                                                   |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +120°C                                                                                                  |
| Diamètre extérieur        | 21.2 mm                                                                                                         |
| Filet de raccordement (G) | M20x1.5                                                                                                         |
| Diamètre Ø I              | 13.0 mm                                                                                                         |
| Diamètre Ø B              | 29.5 mm                                                                                                         |
| Dimension C               | 12.0 mm                                                                                                         |
| Dimension E               | 73.0 mm                                                                                                         |
| Dimension F               | 48.0 mm                                                                                                         |
| Ouverture de clé          | 26 mm                                                                                                           |
| Envoi                     | 50                                                                                                              |

Disponible sur demande  
- Versions avec filet de raccordement NPT