

OTO-UP FTTH, montage encastré



OTO-UP FTTH, montage encastré, prêt pour l'épissure

Réf. d'article :	811-8642
EAN:	7611614462929
longueur x largeur x hauteur	86 x 86 x 20 mm
Mode d'installation	Encastré
Type de protection	IP 20
Sans halogène	Oui
Couleur	blanc
Pigtail Connecteur LC/APC	Biseau de 8°
Pigtail Quantité	4
Pigtail Matériau	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Pigtail Amortissement d'insertion	$\geq 0.12\text{dB } \varnothing - \leq 0.25\text{dB Max. (Grade B)}$
Pigtail Amortissement du reflux	$\geq 60 \text{ dB (Grade B)}$
Pigtail Cycles de connexion	1000
Pigtail Ferrule	$\varnothing 1.25 \text{ mm}$, céramique, ressort axial
Pigtail Décharge de traction	$\geq 100 \text{ N}$
Pigtail Laser et protection contre la poussière	Obturbateur
Pigtail Classe de fibre	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail Type de fibre	EasyBand® Plus-Mini 200µm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Couplage LC/APC Duplex	Avec bride, SC Simplex Footprint
Couplage Nombre	2
Couplage Douille matériau	Céramique, fendu
Couplage Matériau du boîtier	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Couplage Laser et protection contre la poussière	Clapet de protection intégré
Couplage Amortissement d'insertion	≤ 0.20
Envoi	1

Le raccordement à fibre optique OTO constitue le point final de la ligne à fibre optique dans l'appartement. C'est à partir de là que s'effectue le raccordement du modem à fibre optique au moyen d'un câble patch à fibre optique et la poursuite de la connexion individuelle au réseau, par exemple via WLAN/LAN.