

## OTO-AP FTTH, montage mural



### OTO-AP FTTH, partiellement équipés

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                            | <b>811-8666</b>                      |
| EAN:   | 7611614462967                        |
| longueur x largeur x hauteur                       | 86 x 86 x 20 mm                      |
| Mode d'installation                                | Montage en surface                   |
| Type de protection                                 | IP 20                                |
| Sans halogène                                      | Oui                                  |
| Couleur  | blanc                                |
| Couplage   LC/APC Duplex                           | Avec bride, SC Simplex Footprint     |
| Couplage   Nombre                                  | 2                                    |
| Couplage   Douille matériau                        | Céramique, fendu                     |
| Couplage   Matériau du boîtier                     | Synthétique, sans halogène, ignifugé |
| Couplage   Laser et protection contre la poussière | Clapet de protection intégré         |
| Couplage   Amortissement d'insertion               | ≤ 0.20                               |
| Envoi  | 1                                    |

Le raccordement à fibre optique OTO constitue le point final de la ligne à fibre optique dans l'appartement. C'est à partir de là que s'effectue le raccordement du modem à fibre optique au moyen d'un câble patch à fibre optique et la poursuite de la connexion individuelle au réseau, par exemple via WLAN/LAN.