

OTO-UP FTTH, montage encastré, pré-confectionné d'un côté



OTO-UP FTTH, prêt à épisser, 15m (Cca)

· 4x fibre, 2x LC/APC DX

Réf. d'article :	8652.2.3.150WSC
E-No:	866700603
EAN:	7611614462776
longueur x largeur x hauteur	86 x 86 mm
Mode d'installation	Encastré
Type de protection	IP 20
Sans halogène	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissure)	60 cm par fibre
Cassette d'épissures	25 mm
Support de protection d'épissure	Oui
Plage de température stockage	-10 °C / +60 °C
Plage de température d'installation	-10 °C / +60 °C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60 °C
Couleur	Blanc de signalisation (RAL 9003))
Couplage LC/APC Duplex	Avec bride, SC Simplex Footprint
Couplage Nombre	2
Couplage Douille matériau	Céramique, fendu
Couplage Matériau du boîtier	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Couplage Laser et protection contre la poussière	Clapet de protection intégré
Couplage Amortissement d'insertion	≤ 0.20
Couplage Cycles de connexion	1000
Câble à fibre optique Type de fibre	4x 9/125 LowBand ITU G657.A
Fibre optique Connecteur LC/APC Simplex	2x
Câble à fibre optique Fibre Codage couleur	1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu
Câble à fibre optique Élément de câblage	Fil aramide
Câble à fibre optique Matériel	LSZH, IEC 60332-1
Câble à fibre optique BauPVo	
Câble à fibre optique Gaine épaisseur	0.40 mm
Câble à fibre optique Câble Ø	3.00 mm +/- 0.15 mm
Câble à fibre optique Câble Étiquette	Huber+Suhner Fiberoptic 4x 9/125 LowBand ITU G657.A2 LSFH, Cca
Câble en fibre optique Rayon de courbure minimal	30 mm (installation), 60 mm (permanent)
Câble à fibre optique Force de traction	450 N (charge max. de la fibre 0,50 %), 225 N (charge max. de la fibre 0,25 %)
Câble à fibre optique Résistance à la pression	500 N / 10 cm
Câble à fibre optique Plage de température de stockage	-10 °C / +60 °C
Câble à fibre optique Plage de température installation	0 °C / +50 °C
Câble à fibre optique Plage de température en utilisation	0 °C / +50 °C
Quantité de fibres	4
Longueur du câble	15 m

Classification de la sécurité incendie	Cca
Envoi	1

La prise OTO constitue le point de terminaison de la ligne en fibre optique dans le logement. Grâce à la ligne pré-confectionnée en 7-8 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré.