


## OTO-AP FTTH, montage mural, pré-confectionné d'un côté



## OTO-AP FTTH, prêt à épisser, 60m (Dca)

· 4x fibre, 2x LC/APC DX

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                                     | <b>8655.2.3.600GE</b>                                                          |
| E-No:                                                       | 866700113                                                                      |
| EAN:                                                        | 7611614462653                                                                  |
| longueur x largeur x hauteur                                | 86 x 86 x 20 mm                                                                |
| Mode d'installation                                         | Montage en surface                                                             |
| Type de protection                                          | IP 20                                                                          |
| Sans halogène                                               | Oui                                                                            |
| Longueur de boucle (cassette d'épissure)                    | 60 cm par fibre                                                                |
| Cassette d'épissures                                        | 25 mm                                                                          |
| Support de protection d'épissure                            | Oui                                                                            |
| Plage de température stockage                               | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Plage de température d'installation                         | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Plage de température d'utilisation                          | -20 °C / +60 °C                                                                |
| Couleur                                                     |                                                                                |
| Couplage   LC/APC Duplex                                    | Avec bride, SC Simplex Footprint                                               |
| Couplage   Nombre                                           | 2                                                                              |
| Couplage   Douille matériau                                 | Céramique, fendu                                                               |
| Couplage   Matériau du boîtier                              | Synthétique, sans halogène, ignifugé                                           |
| Couplage   Laser et protection contre la poussière          | Clapet de protection intégré                                                   |
| Couplage   Amortissement d'insertion                        | ≤ 0.20                                                                         |
| Couplage   Cycles de connexion                              | 1000                                                                           |
| Câble à fibre optique   Classe de fibre                     | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                                     |
| Câble à fibre optique   Connecteur LC/APC-DX                | 2x                                                                             |
| Câble à fibre optique   Type de fibre                       | 4x 9/125 LowBand ITU G657.A                                                    |
| Câble à fibre optique   Fibre Codage couleur                | 1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu                                       |
| Câble à fibre optique   Élément de câblage                  | Fil aramide                                                                    |
| Câble à fibre optique   Matériel                            | LSZH, IEC 60332-1                                                              |
| Câble à fibre optique   BauPVo                              | Dca selon EN50575:2017 + A1:2016                                               |
| Câble à fibre optique   Gaine épaisseur                     | 0.40 mm                                                                        |
| Câble à fibre optique   Câble Ø                             | 3.00 mm +/- 0.15 mm                                                            |
| Câble à fibre optique   Câble Étiquette                     | Huber+Suhner Fiberoptic 4x 9/125 LowBand ITU G657.A2 LSFH, Cca                 |
| Câble en fibre optique   Rayon de courbure minimal          | Huber+Suhner Fiberoptic 4x 9/125 LowBand ITU G657.A2 LSFH, Dca                 |
| Câble à fibre optique   Force de traction                   | 450 N (charge max. de la fibre 0,50 %), 225 N (charge max. de la fibre 0,25 %) |
| Câble à fibre optique   Résistance à la pression            | 500 N / 10 cm                                                                  |
| Câble à fibre optique   Plage de température de stockage    | -10 °C / +60 °C                                                                |
| Câble à fibre optique   Plage de température installation   | 0 °C / +50 °C                                                                  |
| Câble à fibre optique   Plage de température en utilisation | 0 °C / +50 °C                                                                  |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Quantité de fibres                     | 4    |
| Longueur du câble                      | 60 m |
| Classification de la sécurité incendie | Dca  |
| Envoi                                  | 1    |

La prise OTO constitue le point de terminaison de la ligne en fibre optique dans le logement. Grâce à la ligne pré-confectionnée en 7-8 longueurs de câble différentes, cette variante constitue une solution optimale pour le câblage structuré.