

## Manchons d'étanchéité à membrane butyle



### Manchon d'étanchéité à membrane butyle

- Pour des câbles de Ø 4 à 15 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit
- Autocollant
- En 1 partie

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9089-51</b>
E-No:	171535448
EAN:	4013456538344
Nombre de conduites / Tubes	1 pièce
Diamètre du câble / tube	42 - 55 mm
Longueur	230 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	50 mm
Hermétique	Oui
Envoi	4

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord à membrane butyle comme support d'enduit et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traités au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- Manchon à membrane à recouvrir d'enduit pour utilisation dans des cloisons recouvertes d'enduit et derrière des systèmes d'isolation thermique composites
- Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression, par ex. contre l'humidité du sol

