Manchons d'étanchéité à membrane butyle



Manchon d'étanchéité à membrane butyle

- · Pour des câbles de Ø 4 à 15 mm et des conduits de Ø 15 à 110 mm
- · Manchon à membrane à recouvrir d'enduit
- · Autocollant
- · En 1 partie

Réf. d'article :	9089-54
E-No:	171535478
EAN:	4013456538382
Nombre de conduites / Tubes	1 pièce
Diamètre du câble / tube	100 - 110 mm
Longueur	320 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	50 mm
Hermétique	Oui
Envoi	4

Pour l'étanchéité durable garantie de pénétrations d'installation à travers notamment la maçonnerie, le béton ou le bois. Les manchons à haute élasticité sont munis d'un rebord à membrane butyle comme support d'enduit et offrent une force d'adhérence élevée. Certains supports doivent être traîtés au préalable au moyen de la sous-couche KAISER.

- · Résistance durable à l'humidité pour un usage intérieur et extérieur
- · Manchon à membrane à recouvrir d'enduit pour utilisation dans des cloisons recouvertes d'enduit et derrière des systèmes d'isolation thermique composites
- · Effet d'étanchéité à l'eau pour eau sans pression, par ex. contre l'humidité du sol





