



## Boîte pour paroi creuse Quickbox®



## Quickbox® combinée 2x1

- compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour une épaisseur de panneau de 7 à 35 mm
- Indispensable pour les constructions légères et les constructions à ossature
- Possibilité d'installation ultérieure
- Construction extrêmement robuste
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0,5 Nm



## Réf. d'article : 9098-77.02

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| E-No:                        | 372630109     |
| EAN:                         | 7611614202570 |
| Combinaison                  | 2x1           |
| Ø du trou fraisé             | 83 mm         |
| Longueur                     | 145 mm        |
| Largeur                      | 83 mm         |
| Profondeur                   | 65 mm         |
| Introductions pour tubes M20 | 6             |
| Introductions pour tubes M25 | 6             |
| Envoi                        | 50            |

La célèbre boîte à mur creux AGRO avec une technologie de fixation à ergots éprouvée et des caractéristiques de produit améliorées. Une conception pratique et une sélection ciblée d'entrées de tuyaux permettent un large éventail d'utilisations possibles. D'autres applications spéciales, comme l'installation dans des murs à faible épaisseur de planches à l'aide de l'ergot de serrage zéro, complètent la gamme diversifiée. Les certifications d'Electrosuisse et de l'ESTI attestent des normes de qualité élevées.

- compatible avec Feller SNAPFIX®

Ne convient pas aux modèles suivants :

Prestige de Feller Edizio Due

Verre, acier inoxydable, béton, granit, aluminium et laiton de Levy Sidus

