

Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite



Boîtier d'encastrement AGRO ThermoX® Lite 230x170x110

- Introductions de gaine M20 et M25 prépercées
- Essayés avec les projecteurs à LED les plus courants
- Pour les plafonds et plafonds suspendus avec ou sans isolation
- Catégorie de réaction au feu A2-s1, d0, applicable comme protection préventive anti-incendie
- Boîtier encastrable fermé, malgré la présence d'introductions de gaine

Réf. d'article :	9340-05
E-No:	372912349
EAN:	7611614437286
Longueur	230 mm
Largeur	170 mm
Profondeur	110 mm
Longueur intérieure	200 mm
Largeur intérieure	140 mm
Profondeur intérieure	95 mm
Orifice d'encastrement	195x135 mm
Profondeur d'encastrement pour appareils	90 mm
Epaisseur de parois	15 mm
Epaisseur de plafond	15 mm
Ouverture défonçable M20	4
Ouverture défonçable M25	4
Envoi	5

La nouvelle ligne de produits ThermoX® Lite est conçue comme un boîtier résistant à la température pour les luminaires encastrés. Grâce à ses entrées de tube à enfoncer, elle est unique sur le marché du plâtre armé de fibres. Cette série a été conçue et testée pour l'installation flexible de luminaires fixes et orientables à différentes profondeurs d'encastrement, afin d'obtenir une durée de vie maximale.

- Pour l'installation dans différentes structures de plafond
- Introductions de tuyaux à enfoncer M20 & M25
- Pour les luminaires et les encastresments de toutes sortes

