

Boîte pare-feu pour paroi creuse



Quickbox® HWD 90 3x1 pour inserts d'appareils suisses

- compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Homologation AEAI 21042
- Egalement pour l'installation directement opposée
- Pour une épaisseur de panneau de >10 à 40 mm
- Couvercle enfichable approprié pour l'Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.1
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0,5 Nm



Réf. d'article : 9498-77.03

E-No:	155014029
EAN:	7611614240671
Longueur	205 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	50 mm
Ø du trou fraisé	83 mm
Combinaison	3x1
Envoi	5

Les boîtes pour parois creuses HWD 90 pour parois coupe-feu EI30-EI120 assurent une installation électrique certifiée et conforme aux normes de protection incendie. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois de protection incendie et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 120 minutes assurent une flexibilité maximale, même en cas de changement de planification. Dans le même temps, elle préserve également le respect des exigences d'isolation acoustique de la paroi.

- compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Préservation de la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Installation ultérieure également possible
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Egalement pour un encastrement directement opposé
- Ne doit pas être utilisé à l'intérieur de parois encapsulées

Ne convient pas aux modèles suivants :
Prestige de Feller Edizio Due

