

Boîte pare-feu pour parois creuses Maxi



Quickbox® Maxi HWD 90 2x2

- compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Homologation AEA1 26831
- Homologation AEA1 26846
- Également pour l'installation directement opposée
- Pour une épaisseur de panneau de >10 à 40 mm
- Couvercle enfichable approprié pour l'Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.1
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0,5 Nm
- Les tuyaux doivent impérativement être fermés des deux côtés par des bouchons d'étanchéité !



Réf. d'article : **9499-77.02**

E-No: 372632609

EAN: 7611614276793

Longueur 145 mm

Largeur 83 mm

Profondeur 73.5 mm

Ø du trou fraisé 83 mm

Entrées pour gaines jusqu'à M25 2

Combinaison 2x1

Envoi 5

Les boîtes pour parois creuses HWD 90 pour les parois coupe-feu EI30-EI90 assurent une installation électrique certifiée et conforme aux normes de protection incendie. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois de protection incendie et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 90 minutes assurent une flexibilité maximale, même en cas de changement de planification. Dans le même temps, elle préserve également le respect des exigences d'isolation acoustique de la paroi.

- compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Préservation de la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Installation ultérieure également possible
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Également pour un encastrement directement opposé
- Ne doit pas être utilisé à l'intérieur de parois encapsulées

Ne convient pas aux modèles suivants :

Prestige de Feller Edizio Due

