


## Boîte à encastrer avec test au filament chauffant 850°C

**Boîte à encastrer 1x1**

- compatible avec Feller SNAPFIX®
- Peut être combiné
- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Électriquement bien isolant ainsi que résistant au choc et à la pression
- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0,5 Nm

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                    | <b>99.1234.850</b> |
| E-No:                                      | 372011129          |
| EAN:                                       | 7611614220178      |
| Combinaison                                | 1x1                |
| Longueur                                   | 72 mm              |
| Largeur                                    | 72 mm              |
| Profondeur                                 | 57 mm              |
| Ouverture à décrasser Ø 20 mm              | 13                 |
| Ouverture à décrasser Ø 25 mm              | Oui                |
| Introductions combinées pour gaines M20/25 | 5                  |
| Envoi                                      | 50                 |

Les boîtes à encastrer sans halogène conviennent pour le montage sur des matériaux combustibles. Ces boîtes fabriquée en polypropylène blanche ont ont passé avec succès le test au filament chauffant 850°C selon EN 60695-2-11.

- On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois
- Électriquement bien isolant ainsi que résistant au choc et à la pression
- Surface d'appui plate grâce à 4 pieds
- compatible avec Feller SNAPFIX®

