


## Support modulaire d'appareils



## Support modulaire d'appareils 240 - 310 mm

- adaptation possible à l'épaisseur d'isolation par incréments de 10 mm
- y compris 2 chevilles à visser
- Matériaux : polyéthylène
- Matériel isolant : Néopor
- Température d'application : - 5 °C/+ 60 °C

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                    | <b>9966.22</b>                        |
| E-No:                                      | 372804419                             |
| EAN:                                       | 7611614268767                         |
| Longueur                                   | 220 mm                                |
| Largeur                                    | 110 mm                                |
| Hauteur                                    | 240-310 mm                            |
| Introductions combinées pour gaines M20/25 | 2                                     |
| Combinaison                                | sortie de plafond / plaque de montage |
| Cheville à visser                          | 1 x 280 mm, 1 x 320 mm                |
| Sans halogène                              | Oui                                   |
| Envoi                                      | 5                                     |

Le support d'appareils modulaire est conçu de manière à s'intégrer parfaitement dans l'isolation extérieure et à éviter ainsi de manière fiable les ponts thermiques. Une fixation simple et rapide avec la cheville à visser incluse dans la livraison permet d'ancrer le supports d'appareils durablement et sûrement sur de nombreux supports d'appareils. Idéal pour la fixation stable de luminaires extérieures, de prises de courant, de systèmes de communication de porte, etc. Les charges utiles élevées sont également possibles et ne posent aucun problème.

- Installation aisée et super rapide
- 2 variantes de produits pour une multitude d'applications
- Les ponts thermiques sont évités avec efficacité
- Adaptation possible à l'épaisseur d'isolation par incréments de 10 mm – pas de découpe nécessaire
- Design modulaire pour des épaisseurs d'isolation allant de 160 à 310 mm

