Répartiteur de bâtiment compact (BEP)

Répartiteur de bâtiment compact (BEP), 4 fibres, CSS, 1 LC/APC QD, IP55

· Contenu de la livraison : Gf-GV compact, coupleur LC/APC QD

Réf. d'article :	**AT29231**
EAN:	8712259504735
FTTH (Fibre to the home)	4
Mode d'installation	Montage en surface
Indice de protection	IP55 (montage apparent)
Quantité de fibres	4
Cassettes d'épissures Nombre	1
Nombre d'embrayages	1
Modèle d'embrayage	LC / APC QD
atene KOM freigegeben	Oui
Sans halogène	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissure)	250 mm
Cassette d'épissures	23 mm
Support de protection d'épissure	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Câble/tube Entrée Nombre	1
Câble/tube Entrée Ø	max. 11,0 mm
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	2
Kabel/Rohr Ausgang Ø	max. 12 × 2 mm
Plage de température stockage	-10 °C / +60°C
Plage de température d'installation	-10 °C / +60°C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60°C
Longueur	258 mm
Largeur	186 mm
Hauteur	61 mm
Couleur	Gris clair RAL 7035
Envoi	10

Le répartiteur de bâtiment compact de KAISER GROUP est conçu pour jusqu'à 24× fibres et peut être livré avec différents niveaux d'équipement. Le répartiteur de bâtiment compact peut également être utilisé comme point d'accès domestique. Divers modèles du répartiteur de bâtiment compact sont validés par l'"atene KOM" et conviennent à l'utilisation dans des projets de promotion.

· Flexibilité dans la gestion des réseaux en fibre optique
· Connexion enfichable protégée, coupleur pour fibre optique intérieur
· Couvercle de boîtier amovible
· Flexibilité dans le concept FTTX
· Gestion structurée des fibres