

Manchon de capuchon (MFD) - sortie de câble/conduit Ø 2,5 - 8,0 mm



Manchon de capuchon (MFD), 24 fibres, CSS, 6 sorties, Loop, IP68

- Flexibiliteit in FttH concept.
- Multifunctioneel product.
- Geschikt voor kabel / buis diameters: Ø 3,0 mm – Ø 8,0 mm.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Window Cut mogelijkheid.
- Plug & Play installatie.
- 2x 12 lasbeschermers ANT of mini krimpkous.
- Contenu de la livraison : manchon de capuchon, matériau d'étanchéité

Réf. d'article :	AT29293
EAN:	8712259500317
FTTH (Fibre to the home)	3
Mode d'installation	Souterrain
Indice de protection	IP68
Chemikalienbeständigkeit	Oui
Vibrationsfestigkeit	Oui
Résistance aux chocs	IK09
Sans halogène	Oui
Faseranzahl je Spleißkassette	12
Cassettes d'épissures Nombre	2
Peut être mis en cascade (fonction de boucle)	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissure)	300 mm
Cassette d'épissures	22,5 mm
Support de protection d'épissure	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Eigenschaften	Sand- / Wasserdicht
Kabel/Rohr Eingang Biegefestigkeit	Oui
Câble/tube Entrée Nombre	4
Câble/tube Entrée Ø	2,5 – 8,0 mm
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl	6
Kabel/Rohr Ausgang Ø	2,5 – 8,0 mm
Gehäuseverschluss	Dreh-Verriegelung
Norm	EN 124-1:2015 Gruppe 2
Plage de température stockage	-10 °C / +50°C
Plage de température d'installation	-10 °C / +50°C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60°C
Longueur	360 mm
Largeur	190 mm
Couleur	Schwarz / rot

Le manchon de capuchon (MFD) peut être enterré et convient à la connexion ou à l'extension de réseaux FTTB/H dans les zones de déploiement rurales, où, en comparaison à l'environnement urbain, peu de lignes d'abonnés sont raccordées sur de longues distances.

- Installation facile et rapide
- Application universelle
- Séquence de montage ordonnée