

## Manchon de capuchon (MFD) - sortie de câble/conduit Ø 5,5 - 10 mm

**Manchon de capuchon (MFD), 24 fibres, HS, 4 sorties, Loop, IP68**

- Flexibiliteit in FttH concept.
- Multifunctioneel product.
- Geschikt voor kabel / buis diameters: Ø 5,5 mm – Ø 10,0 mm.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Window Cut mogelijkheid.
- Plug & Play installatie.
- 2x 12 lasbeschermers heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm.

<b>Réf. d'article :</b>	<b>AT29294</b>
EAN:	8712259541334
FTTH (Fibre to the home)	3
Mode d'installation	Souterrain
Indice de protection	IP68
Chemikalienbeständigkeit	Oui
Vibrationsfestigkeit	Oui
Résistance aux chocs	IK09
Sans halogène	Oui
Faseranzahl je Spleißkassette	12
Cassettes d'épissures Nombre	2
Peut être mis en cascade (fonction de boucle)	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissure)	300 mm
Cassette d'épissures	22,5 mm
Support de protection d'épissure	Gaine thermorétractable
Rohr Eingang Eigenschaften	Sand- / Wasserdicht
Rohr Eingang Biegefestigkeit	Oui
Rohr Eingang Anzahl	2
Rohr Eingang Ø	14 – 16 mm
Rohr Ausgang Anzahl	4
Rohr Ausgang Ø	5,5 – 10 mm
Gehäuseverschluss	Dreh-Verriegelung
Plage de température stockage	-10 °C / +50°C
Plage de température d'installation	-10 °C / +50°C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60°C
Longueur	360 mm
Largeur	190 mm
Couleur	Schwarz / rot

Le manchon de capuchon (MFD) peut être enterré, et convient à la connexion ou à l'extension de réseaux FTTB/H dans les zones de déploiement rurales, où, en comparaison à l'environnement urbain, peu de lignes d'abonnés sont raccordées sur de longues distances. La possibilité d'introduire directement des conduits de 10 mm en fait la solution idéale pour les projets de promotion en Allemagne.

- Installation facile et rapide
- Application universelle
- Séquence de montage ordonnée
- Entrée universelle de câble/conduit étanche à l'eau