

## Répartiteur de bâtiment (BEP) - sortie câble/conduit Ø 3 - 8 mm

**Répartiteur de bâtiment (Gf-GV), 192 fibres, CSS, 48 sorties, IP65**

- 48 hybride invoerpoorten Ø 3,0 - 8,0 mm.
- Flexibilité dans le concept FTTX
- Flexibilité dans la gestion des réseaux de fibres optiques.
- Décharge de traction intégrée par câble/tube.
- Raccords d'alimentation simples et étanches pour chaque câble ou tuyau.
- Gestructureerd management van kabels, vezels en lasbeschermers.
- Geschikt voor direct buried klantkabels en buis
- Facile à installer.
- Bespaar op arbeidstijd
- IP65 étanche à l'eau
- Slagvast
- Contenu de la livraison : FMB, cassettes d'épissures comprises, 4x vis de montage, matériau d'étanchéité, support de montage

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                       | <b>AT29363</b>                    |
| EAN:                                          | 8712259375335                     |
| FTTH (Fibre to the home)                      | 4                                 |
| Mode d'installation                           | Montage en surface                |
| Indice de protection                          | IP65                              |
| Sans halogène                                 | Oui                               |
| Quantité de fibres                            | 192                               |
| Cassettes d'épissures Nombre                  | 16                                |
| Cassettes d'épissures Hauteur                 | 4 mm                              |
| Peut être mis en cascade (fonction de boucle) | Nein                              |
| Longueur de boucle (cassette d'épissure)      | 300 mm                            |
| Cassette d'épissures                          | 30 mm                             |
| Support de protection d'épissure              | CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch |
| Câble/tube Entrée Nombre                      | 2                                 |
| Câble/tube Entrée Ø                           | 4,5 – 8,3 mm                      |
| Câble/tube Nombre d' ouverture d'éjection     | 1                                 |
| Câble/tube Ouverture de découpe Ø             | M12 / 16 / 20 / 25                |
| Kabel/Rohr Ausgang Anzahl                     | 48                                |
| Kabel/Rohr Ausgang Ø                          | 3,0 – 8,0 mm                      |
| Plage de température stockage                 | -10 °C / +60°C                    |
| Plage de température d'installation           | -10 °C / +60°C                    |
| Plage de température d'utilisation            | -20 °C / +60°C                    |
| Longueur                                      | 380 mm                            |
| Largeur                                       | 220 mm                            |
| Hauteur                                       | 130 mm                            |
| Couleur                                       | Transparent / Grau                |

Le boîtier de distribution d'épissures peut être, si nécessaire, utilisé comme répartiteur de bâtiment apparent, grâce à son dispositif de fixation et son couvercle. Le boîtier de distribution d'épissures avec couvercle (FMB) dispose de la classe de protection IP65 et est protégé contre la poussière et les infiltrations d'eau.

- Flexibilité dans la gestion des réseaux en fibre optique
- Installation Plug & Play
- Flexibilité dans le concept FTTX