Presse-étoupes AGRO CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact sé



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMC Rapid EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	**EX1081.12.060**
EAN:	7611614211718
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Propriétés	Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Filet de raccordement (G)	M12x1.5
Plage de serrage min.	4.5 mm
Plage de serrage max.	6.0 mm
Ouverture de clé	15 mm
Dimension (H)	20 mm
Longueur du filetage (L)	5 mm
Envoi	50

Filet de raccordement long sur demande