


Presse-étoupes AGRO Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II avec joint



Filet de raccordement Pg court

Genre d'approbation Progress MS Multi EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1310.09.4.015
EAN:	7611614239385
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE / NBR
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet de raccordement (G)	Pg 9
Plage de serrage min.	1.0 mm
Plage de serrage max.	1.5 mm
nombre de câbles	4
Ouverture de clé	18 mm
Dimension (H)	20 mm
Dimension L	6 mm
Indication	3
Envoi	50

3 = Matériau joint NBR

Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires

Disponible sur demande

- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement NPT