

Presse-étoupes AGRO Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II avec joint



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS Multi EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1310.12.3.010
EAN:	7611614239200
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE / NBR
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet de raccordement (G)	M12x1.5
Plage de serrage min.	0.6 mm
Plage de serrage max.	1.0 mm
nombre de câbles	3
Ouverture de clé	15 mm
Dimension (H)	17 mm
Dimension L	5 mm
Indication	3
Envoi	50

3 = Matériau joint NBR

Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires

Disponible sur demande

- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement NPT