

AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II



Filetage de raccordement Pg

Genre d'approbation Progress GFK Multi EX

- Noir RAL 9005
- Joint en une partie

Réf. d'article :	EX1540.09.4.015
EAN:	7611614239934
Matériaux	Polyamide renforcé de fibres de verre
Propriétés	sans halogène
Joint	TPE / NBR
Temp. d'utilisation	-20°C / +85°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet de raccordement (G)	Pg 9
Plage de serrage min.	1.0 mm
Plage de serrage max.	1.5 mm
nombre de câbles	4
Ouverture de clé	21 mm
Dimension (H)	26 mm
Dimension L	12 mm
Indication	3
Envoi	50

3 = Matériau joint NBR