

## AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II

**Filet de raccordement métrique****Genre d'approbation Progress GFK Multi EX**

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>EX1571.17.4.015</b>                            |
| EAN:                      | 7611614239545                                     |
| Matériaux                 | Polyamide renforcé de fibres de verre             |
| Propriétés                | sans halogène                                     |
| Joint                     | TPE / NBR                                         |
| Temp. d'utilisation       | -20°C / +85°C                                     |
| Indice de protection      | IP 66 / IP 68                                     |
| Norme d'essai             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gaz                       | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Poussière                 | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                      | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22                   |
| Certificat                | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| Certificat IECEx          | IECEx SEV 15.0019X                                |
| Certificat CCC            | CCC 2022322313004811                              |
| Filet de raccordement (G) | M16x1.5                                           |
| Plage de serrage min.     | 1.0 mm                                            |
| Plage de serrage max.     | 1.5 mm                                            |
| nombre de câbles          | 4                                                 |
| Ouverture de clé          | 21 mm                                             |
| Dimension (H)             | 26 mm                                             |
| Dimension L               | 12 mm                                             |
| Indication                | 3                                                 |
| Envoi                     | 50                                                |

3 = Matériau joint NBR

Boulons de fermeture adaptés, voir accessoires