


Raccords pour tuyaux combinés AGRO Progress® en laiton, sécurité augmen



Raccords de tuyaux combinés AGRO Progress® Laiton sécurité accrue Ex e II

Genre d'approbation Progress MS Combi EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1700.12.10.065
EAN:	7611614252797
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet de raccordement (G)	M12x1.5
Diamètre extérieur	10 mm
Plage de serrage min.	4.0 mm
Plage de serrage max.	6.5 mm
Ouverture de clé	15/17 mm
Dimension (H)	33 mm
Longueur du filetage (L)	5 mm
Envoi	50

Filet de raccordement long sur demande

Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
Attention : seules les gaines de protection métalliques ou tressées métalliques peuvent être utilisées !