

Presse-étoupes AGRO Progress® laiton avec mâchoires de serrage sécurité au



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1803.12.03.065
E-No:	121395308
EAN:	7611614175812
Matériaux	Laiton nickelé
Vis	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb III C Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet de raccordement (G)	M12x1.5
Plage de serrage avec insert min.	- mm
Plage de serrage avec insert max.	- mm
Plage de serrage min.	5.0 mm
Plage de serrage max.	6.5 mm
Ouverture de clé	15/16 mm
Dimension (H)	26 mm
Longueur du filetage (L)	5 mm
Note supplémentaire	1/2
Envoi	50

1 = Joint en une partie

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Disponible sur demande

- Filet de raccordement long
- Versions en acier A2 et A4