# Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton avec mâchoires de serrage Ex d IIC e




## Filet de raccordement métrique

**Genre d'approbation EX Compact MS KB**

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

| **Réf. d'article :** | **EX1826.25.150** |
|---|---|
| E-No: | 121472508 |
| EAN: | 7611614316147 |
| Matériaux | Laiton nickelé |
| Joint | NBR |
| O-ring | FPM |
| Temp. d'utilisation | -60°C / +105°C |
| Indice de protection | IP 66 / IP 68 (30 bar) |
| Norme d'essai | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gaz | II 2G Ex db eb IIC Gb |
| Poussière | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Zone | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22 |
| Certificat | SEV 17 ATEX 0153 |
| Certificat IECEx | IECEx SEV 17.0017 |
| Filet de raccordement (G) | M25x1.5 |
| Plage de serrage min. | 7.5 mm |
| Plage de serrage max. | 15.0 mm |
| Ouverture de clé | 32 mm |
| Dimension (H) | 37 mm |
| Longueur du filetage (L) | 12 mm |
| Envoi | 20 |

**Disponible sur demande**
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Acier inoxydable A2 ou A4