


Presse-étoupes AGRO Ex Compact laiton avec mâchoires de serrage Ex d IIC e



Filet de raccordement métrique

Genre d'approbation EX Compact MS KB

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1826.63.500
E-No:	121472958
EAN:	7611614316239
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	NBR
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +105°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex db eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 17 ATEX 0153
Certificat IECEx	IECEx SEV 17.0017
Filet de raccordement (G)	M63x1.5
Plage de serrage min.	43.0 mm
Plage de serrage max.	50.0 mm
Ouverture de clé	70 mm
Dimension (H)	51 mm
Longueur du filetage (L)	14 mm
Envoi	1

Disponible sur demande

- Filet de raccordement Pg et NPT
- Acier inoxydable A2 ou A4