


Raccords de réduction laiton sécurité augmentée Ex e II



Accessoires

Genre d'approbation Reduktion MS EX

- Filet extérieur Pg
- Filet intérieur métrique
- Avec O-ring

Réf. d'article :	EX3500.07.08
EAN:	7611614175621
Matériaux	Laiton nickelé
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP 66 / IP 68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet extérieur	Pg 7
Filet intérieur	M 8x1.25
Note supplémentaire	1
Ouverture de clé	15 mm
Dimension (H)	3.0 mm
Dimension L	6 mm
Indication	2
Envoi	50

1 = Filet standard métrique (avec rapport de test VDE)

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Selon la norme, il n'est pas permis de visser plusieurs réductions/extensions les unes dans les autres !