


## Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 avec ressort anti-c



EN 45545-2

HL 3

EN 45545-3

E30



## Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation traversante

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Réf. d'article :          | F1060.08.52.030                |
| EAN:                      | 7611614444109                  |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                 |
| Ressort anti-cassure      | Acier inoxydable A2            |
| Joint                     | Spécial AGRO TPE gris clair    |
| O-ring                    | NBR                            |
| Temp. d'utilisation       | -50°C / +105°C                 |
| Résistance à la traction  | Exécution A selon EN 62444     |
| Indice de protection      | IP 68 (jusqu'à 10 bar) / IP 69 |
| Filet de raccordement (G) | M8x1.25                        |
| Plage de serrage min.     | 2.5 mm                         |
| Plage de serrage max.     | 3.0 mm                         |
| Ouverture de clé          | 11 mm                          |
| Dimension (H)             | 49 mm                          |
| Longueur du filetage (L)  | 5 mm                           |
| Indication                | 1                              |
| Envoi                     | 10                             |

1 = Filet standard métrique (avec rapport de test VDE)

## Disponible sur demande

- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.