


Guaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 6



EN 45545-2

HL 3



Guaina di protezione sintetica ROHRflex® PA 6

- ROHRflex® PA 6
- Nero

Numero Ordine:	0233.202.006
E-No:	125194000
EAN:	7611614092676
Materiale	Poliammide PA 6
Classe di protezione antincendio	V0 secondo UL 94
Caratteristiche	Impermeabile all'aria ed ai liquidi, resiste all'olio fino a +80°C, resiste alla gasolina, in generale resiste agli acidi ed ai solventi, senza silicone, senza cadmio, auto-estinguibile ed ininfiammabile, in nero resiste ai raggi UV, in grigio sotto riserv
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in interni, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Classe di protezione	IP 68 / IP 69
Temperatura d'impiego	-40°C / +120°C / ^ +150°C
Diametro esteriore	10.0 mm
Diametro interno	6.5 mm
Raggio di piegamento statico	13 mm
Raggio di piegatura dinamico	35 mm
Invio	50

Disponibile su richiesta

- Guaina di protezione sintetica ROHRflex® PA 6-HT per alte temperature fino a +150°C