


Raccordi per tubo a tenuta di liquido



Raccordo a gomito in ottone a 45° completo

- Raccordo a vite per tubo flessibile EW 45-P
- ai tubi di protezione LIQUIDO-TIGHT
- LIQUIDO-TIGHT-UL / CSA / -EF

Numero Ordine:	0611.000.021
EAN:	7611614107578
Materiale	Ottone nichelato
Anello di tenuta	Poliammide PA 6
Caratteristiche	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
Applicazioni	Per installazioni secondo le prescrizioni americane o canadesi, installazioni di macchine e l'impiantistica
Classe di protezione	IP 67
Temperatura d'impiego	-45°C / +105°C
Diametro esteriore	3/4" mm
Filetto di raccordo (G)	Pg 21
Diametro interno	21.0 mm
Diametro A	26.5 mm
Diametro Ø B	18.5 mm
Misura C	15 mm
Apertura chiave 1	35
APERTURA CHIAVE_2	33
Invio	5

La classe di protezione del collegamento del tubo flessibile dipende dalla scelta del tipo di tubo flessibile