

Premistoppa Progress® ottone



Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di ammissione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Numero Ordine: | 1000.12.065 |
| E-No: | 121079318 |
| EAN: | 7611614104256 |
| Materiale | Ottone nichelato |
| Guarnizione | TPE / NBR |
| O-Ring | NBR |
| Temperatura d'impiego | -40°C / +100°C |
| Scarico della trazione | Versione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating | 4X |
| Filetto di raccordo (G) | M12x1.5 |
| Area di serraggio min. | 5.0 mm |
| Area di serraggio max. | 6.5 mm |
| Grandezza chiave | 15 mm |
| Misura (H) | 17 mm |
| Lunghezza del filetto (L) | 5 mm |
| UL - Klemmbereich | 6.5-6.5 mm |
| Invio | 50 |

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.