

## Premistoppa Progress® ottone

**Filetto di raccordo corto Pg****Tipo di ammissione: Progress MS**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1000.16.080</b>            |
| E-No:                     | 121075408                     |
| EAN:                      | 7611614105765                 |
| Materiale                 | Ottone nichelato              |
| Guarnizione               | TPE                           |
| O-Ring                    | NBR                           |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                |
| Classe di protezione      | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating          | 4X                            |
| Filetto di raccordo (G)   | Pg 16                         |
| Area di serraggio min.    | 6.0 mm                        |
| Area di serraggio max.    | 8.0 mm                        |
| Grandezza chiave          | 24 mm                         |
| Misura (H)                | 23 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L) | 6.0 mm                        |
| UL - Klemmbereich         | 8.0-8.0 mm                    |
| Invio                     | 50                            |

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.