


## Premistoppa Progress® AgreenO ottone nichelato senza piombo



## Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1000.17.080LF</b>          |
| E-No:                     | 121087228                     |
| EAN:                      | 7611614346373                 |
| Materiale                 | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.      |
| Superficie                | Nichelato                     |
| Marcatura                 | 1 solco                       |
| Guarnizione               | TPE                           |
| O-Ring                    | NBR                           |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                |
| Scarico della trazione    | Versione A secondo EN 62444   |
| Classe di protezione      | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69 |
| Filetto di raccordo (G)   | M16x1.5                       |
| Area di serraggio min.    | 6.0 mm                        |
| Area di serraggio max.    | 8.0 mm                        |
| Grandezza chiave          | 18 mm                         |
| Misura (H)                | 20 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L) | 5 mm                          |
| UL - Klemmbereich         | 7.0-8.0 mm                    |
| Invio                     | 50                            |

## Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT