

## Premistoppa Progress® ottone

UK  
CA

## Filetto di raccordo corto metrico

## Tipo di ammissione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1000.95.800</b>            |
| EAN:                      | 7611614228853                 |
| Materiale                 | Ottone nichelato              |
| Guarnizione               | TPE / NBR                     |
| O-Ring                    | NBR                           |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                |
| Scarico della trazione    | Versione A secondo EN 62444   |
| Classe di protezione      | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating          | 4X                            |
| Filetto di raccordo (G)   | M95x2.0                       |
| Area di serraggio min.    | 73.0 mm                       |
| Area di serraggio max.    | 80.0 mm                       |
| Grandezza chiave          | 110 mm                        |
| Misura (H)                | 51 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L) | 20 mm                         |
| Invio                     | 1                             |

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.