

## Premistoppa Syntec® ottone con tecnica lamellare



## Filetto di raccordo corto metrico

## Tipo di ammissione: SYNTEC MS

- Anello di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1045.17.100</b>          |
| E-No:                     | 121222518                   |
| EAN:                      | 7611614229973               |
| Materiale                 | Ottone nichelato            |
| Anello di tenuta          | TPE                         |
| O-Ring                    | NBR                         |
| Inserto lamellare         | Poliammide PA 6             |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C              |
| Scarico della trazione    | Versione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione      | IP 68                       |
| NEMA Type rating          | 4X                          |
| Filetto di raccordo (G)   | M16x1.5                     |
| Area di serraggio min.    | 4.5 mm                      |
| Area di serraggio max.    | 10.0 mm                     |
| Grandezza chiave          | 18 mm                       |
| Misura (H)                | 20 mm                       |
| Lunghezza del filetto (L) | 5 mm                        |
| UL - Klemmbereich         | 6.6-10.0 mm                 |
| Invio                     | 50                          |

## Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg