


## Premistoppa Progress® ottone con molla di protezione antipiega



### Filetto di raccordo corto metrico

#### Tipo di ammissione: Progress MS FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante

<b>Numero Ordine:</b>	<b>1060.08.52.030</b>
E-No:	121783108
EAN:	7611614195063
Materiale	Ottone nichelato
Molla antipiega	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69
Filetto di raccordo (G)	M8x1.25
Area di serraggio min.	2.5 mm
Area di serraggio max.	3.0 mm
Grandezza chiave	11 mm
Misura (H)	49 mm
Lunghezza del filetto (L)	5 mm
Avvertenza	1
Invio	10

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

#### Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.