

## Premistoppa Progress® AgreenO CEM ottone nichelato senza piombo con bu



## Filettatura di collegamento corta metrica

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1080.32.250LF</b>                                                                                                                |
| E-No:                     | 121188528                                                                                                                           |
| EAN:                      | 7611614347660                                                                                                                       |
| Materiale                 | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.                                                                                                            |
| Superficie                | Nichelato                                                                                                                           |
| Marcatura                 | 1 solco                                                                                                                             |
| Boccola di contatto       | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.                                                                                                            |
| Guarnizione               | TPE                                                                                                                                 |
| O-Ring                    | NBR                                                                                                                                 |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                                                                                                                      |
| Scarico della trazione    | Versione A secondo EN 62444                                                                                                         |
| Classe di protezione      | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69                                                                                                       |
| Caratteristiche           | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Filetto di raccordo (G)   | M32x1.5                                                                                                                             |
| Area di serraggio min.    | 21.0 mm                                                                                                                             |
| Area di serraggio max.    | 25.0 mm                                                                                                                             |
| Grandezza chiave          | 36 mm                                                                                                                               |
| Misura (H)                | 32 mm                                                                                                                               |
| Lunghezza del filetto (L) | 8 mm                                                                                                                                |
| Invio                     | 25                                                                                                                                  |

## Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT