


## Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress EMV easyCONNECT**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

<b>Numero Ordine:</b>	<b>1083.12.065</b>
E-No:	121062418
EAN:	7611614249704
Materiale	Ottone nichelato
Molla di contatto	Acciaio per molle 1.4310
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Caratteristiche	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	- mm
Campo di serraggio con inserto max.	- mm
Area di serraggio minima	5.0 mm
Area di serraggio massima	6.5 mm
Grandezza chiave	15 mm
Misura (H)	22 mm
Lunghezza del filetto (L)	5 mm
Nota complementare	1
Invio	50

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

**Disponibile su richiesta**

- Filetto di raccordo Pg e NPT