Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT acciaio inossidabile A2 con molla



Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Per alte temperature

Numero Ordine:	**1083.12.96.050**
EAN:	7611614477237
Materiale	Acciaio CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Marcatura	1 solco
Molla di contatto	Acciaio per molle 1.4310
Guarnizione	FPM
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-40°C / +200°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69
Caratteristiche	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	- mm
Campo di serraggio con inserto max.	- mm
Area di serraggio minima	3.5 mm
Area di serraggio massima	5.0 mm
Grandezza chiave	17 mm
Misura (H)	22 mm
Lunghezza del filetto (L)	7 mm
Nota complementare	1
Invio	50

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

Disponibile su richiesta
- Filettatura di connessione lunga metrica