


## Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto



## Filetto di raccordo corto metrico

## Tipo di ammissione: Progress EMV easyCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1083.63</b>                                                                            |
| E-No:                               | 121063908                                                                                 |
| EAN:                                | 7611614290560                                                                             |
| Materiale                           | Ottone nichelato                                                                          |
| Molla di contatto                   | Acciaio per molle 1.4310                                                                  |
| Guarnizione                         | TPE                                                                                       |
| O-Ring                              | NBR                                                                                       |
| Temperatura d'impiego               | -60°C / +100°C                                                                            |
| Scarico della trazione              | Versione A secondo EN 62444                                                               |
| Classe di protezione                | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69                                                             |
| NEMA Type rating                    | 4X                                                                                        |
| Caratteristiche                     | Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua |
| Filetto di raccordo (G)             | M63x1.5                                                                                   |
| Campo di serraggio con inserto min. | 40.0 mm                                                                                   |
| Campo di serraggio con inserto max. | 46.0 mm                                                                                   |
| Area di serraggio minima            | 46.0 mm                                                                                   |
| Area di serraggio massima           | 52.0 mm                                                                                   |
| Grandezza chiave                    | 70 mm                                                                                     |
| Misura (H)                          | 42 mm                                                                                     |
| Lunghezza del filetto (L)           | 10 mm                                                                                     |
| Nota complementare                  | -                                                                                         |
| Invio                               | 5                                                                                         |

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

## Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT