

## Premistoppa Progress® acciaio inossidabile A2



## Filetto di raccordo lungo metrico

## Tipo di ammissione: Progress S2

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1100.08.94.035</b>                      |
| E-No:                     | 121623108                                  |
| EAN:                      | 7611614133454                              |
| Materiale                 | Acciaio CrNi A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) |
| Marcatura                 | 1 solco                                    |
| Guarnizione               | TPE                                        |
| O-Ring                    | NBR                                        |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                             |
| Scarico della trazione    | Versione A secondo EN 62444                |
| Classe di protezione      | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69              |
| Filetto di raccordo (G)   | M8x1.25                                    |
| Area di serraggio min.    | 2.5 mm                                     |
| Area di serraggio max.    | 3.5 mm                                     |
| Grandezza chiave          | 11 mm                                      |
| Misura (H)                | 14 mm                                      |
| Lunghezza del filetto (L) | 10 mm                                      |
| Avvertenza                | 1                                          |
| Invio                     | 50                                         |

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.