


## Premistoppa Progress® AgreenO ottone nichelato senza piombo



## Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1100.50LF</b>              |
| E-No:                               | 121089158                     |
| EAN:                                | 7611614346977                 |
| Materiale                           | Ottone CuZn21Si3P s. Pb.      |
| Superficie                          | Nichelato                     |
| Marcatura                           | 1 solco                       |
| Guarnizione                         | TPE                           |
| O-Ring                              | NBR                           |
| Temperatura d'impiego               | -40°C / +100°C                |
| Scarico della trazione              | Versione A secondo EN 62444   |
| Classe di protezione                | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69 |
| Filetto di raccordo (G)             | M50x1.5                       |
| Campo di serraggio con inserto min. | 33.0 mm                       |
| Campo di serraggio con inserto max. | 37.0 mm                       |
| Area di serraggio minima            | 37.0 mm                       |
| Area di serraggio massima           | 42.0 mm                       |
| Grandezza chiave                    | 55 mm                         |
| Misura (H)                          | 34 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L)           | 14 mm                         |
| UL - Klemmbereich                   | 34.3-37.2 mm                  |
| Invio                               | 10                            |

## Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT