

Mini supporto per dispositivi



Mini supporto per apparecchi

- Per il montaggio successivo nel cappotto esistente
- Composto di manicotto di ancoraggio e nucleo di fissaggio
- Per spessori della coibentazione da 80 mm
- Superficie per il collegamento a vite con 10 mm di compensazione tolleranza
- 4 lamelle girevoli
- 2 alette di fissaggio
- Labbri di tenuta sui bordi
- Carico fino a 30 N (3 kg)
- Montaggio del dispositivo con viti autofilettanti Ø 3.2 - 4 mm

Numero Ordine:	1159-50
E-No:	165372008
EAN:	4013456536197
Lunghezza	60 mm
Apertura d'incasso	Ø 20 mm
Senza alogeni	Sì
Imballaggio interno / dell'invio	10/100

Mini supporto per dispositivi per il fissaggio a posteriori dei più svariati apparecchi a sistemi di isolamento a cappotto già posati e intonacati. Lampade, sensori di movimento, sonde esterne e altro ancora possono essere fissati con facilità e rapidità, in maniera durevole ed esente da ponti termici.

- Per l'installazione successiva in facciate coibentate esternamente
- Orientamento preciso e a filo del muro degli apparecchi applicati
- Installazione garantita esente da ponti termici
- 4 intagli oscillanti per un ancoraggio sicuro
- Nessuna penetrazione di umidità

