

Scatola da incasso ThermoX® Iso +



Elemento di rialzo

- Per scatola da incasso per coibentazione esterna
- Per spessori della coibentazione 170 - 350 mm
- Adattabile allo spessore della coibentazione in graduazioni di 10 mm

Numero Ordine:	1159-71
E-No:	372999969
EAN:	4013456548190
Lunghezza	220 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	190 mm
Spessore coibentazione insieme a 1159-70	170 - 350 mm
Senza alogeni	Sì
Invio	6

Scatola da incasso per l'installazione sicura e senza ponte termico di lampade LED rigide ed orientabili in soffitti isolati. La scatola protegge il materiale isolante circostante le luci LED dalle elevate temperature d'esercizio e dallo sporco. L'elemento di coibentazione impedisce la formazione di ponti termici.

- Per l'installazione di lampade e dispositivi in soffitti coibentati
- Compatibile con tutti i materiali di coibentazione
- Spazio d'installazione termicamente protetto
- L'elemento isolante integrato impedisce la formazione di ponti termici
- Per spessori di coibentazione da 100 mm fino a 160 mm (da 170 mm a 350 mm con elemento di rialzo)
- Adattabile allo spessore della coibentazione in graduazioni di 10 mm
- Diametro d'incasso fino a Ø 86 mm

