


Filettatura di connessione lunga metrica

**AGRO adattatore Progress® in ottone con premistoppa integrato****Tipo di ammissione: Progress MS Adapter**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante

| | |
|-------------------------------------|---|
| Numero Ordine: | 1165.17 |
| E-No: | 126658410 |
| EAN: | 7611614141879 |
| Materiale | Ottone nichelato |
| Guarnizione | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Temperatura d'impiego | -40°C / +100°C |
| Scarico della trazione | Versione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione | Premistoppa IP 68 |
| Avvertenza | Il campo di serraggio massimo dipende dal diametro interno del tubo |
| Filetto esterno | M16x1.5 |
| Filetto interno | M16x1.5 |
| Campo di serraggio con inserto min. | 6.0 mm |
| Campo di serraggio con inserto max. | 8.0 mm |
| Area di serraggio minima | 8.0 mm |
| Area di serraggio massima | 10.5 mm |
| Grandezza chiave | 18 mm |
| Misura (H) | 35 mm |
| Lunghezza del filetto (L) | 10 mm |
| Invio | 50 |

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.