


Filettatura di connessione lunga metrica

**Adattatore ottone nichelato con premistoppa CEM Progress® integrato****Tipo di ammissione: Progress MS Kombi EMC**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1165.80.10.040
E-No:	126648210
EAN:	7611614141947
Materiale	Ottone nichelato
Boccola di contatto	Ottone nichelato
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	Premistoppa IP 68
Avvertenza	1
Caratteristiche	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Filetto esterno	M10x1.5
Filetto interno	M10x1.5
Area di serraggio minima	3.0 mm
Area di serraggio massima	4.0 mm
Grandezza chiave	13 mm
Misura (H)	32 mm
Lunghezza del filetto (L)	10 mm
Invio	50

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.