


Filettatura di connessione lunga metrica



Adattatore ottone nichelato con premistoppa CEM Progress® integrato

Tipo di ammissione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

| | |
|---------------------------|---|
| Numero Ordine: | 1165.80.32.210 |
| E-No: | 126648710 |
| EAN: | 7611614142296 |
| Materiale | Ottone nichelato |
| Boccola di contatto | Ottone nichelato |
| Guarnizione | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Temperatura d'impiego | -40°C / +100°C |
| Scarico della trazione | Versione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione | Premistoppa IP 68 |
| Avvertenza | - |
| Caratteristiche | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Filetto esterno | M32x1.5 |
| Filetto interno | M32x1.5 |
| Area di serraggio minima | 18.0 mm |
| Area di serraggio massima | 21.0 mm |
| Grandezza chiave | 36 mm |
| Misura (H) | 49 mm |
| Lunghezza del filetto (L) | 13 mm |
| Invio | 10 |

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.