

## Premistoppa Progress® CEM con bussola di contatto



## Filetto di raccordo lungo metrico

## Tipo di ammissione: Progress MS EMV

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1180.10.040</b>                                                                                                                  |
| E-No:                     | 121032108                                                                                                                           |
| EAN:                      | 7611614114910                                                                                                                       |
| Materiale                 | Ottone nichelato                                                                                                                    |
| Boccola di contatto       | Ottone nichelato                                                                                                                    |
| Guarnizione               | TPE                                                                                                                                 |
| O-Ring                    | NBR                                                                                                                                 |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                                                                                                                      |
| Scarico della trazione    | Versione A secondo EN 62444                                                                                                         |
| Classe di protezione      | IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69                                                                                                       |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                                                                                  |
| Caratteristiche           | Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa |
| Filetto di raccordo (G)   | M10x1.5                                                                                                                             |
| Area di serraggio min.    | 3.0 mm                                                                                                                              |
| Area di serraggio max.    | 4.0 mm                                                                                                                              |
| Grandezza chiave          | 13 mm                                                                                                                               |
| Misura (H)                | 16 mm                                                                                                                               |
| Lunghezza del filetto (L) | 10 mm                                                                                                                               |
| Avvertenza                | 1                                                                                                                                   |
| Invio                     | 50                                                                                                                                  |

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.